



Sanipol Sp. z o.o.

ul. Poznańska 106 * 66-300 Międzyrzecz

Tel. 95 742 7000, 95 742 7017 * Fax: 95 742 7010

www.sanipol.pl * info@sanipol.pl

KARTA MATERIAŁOWA

SYSTEMU ŚCIAN DZIAŁOWYCH SANIPOL® HPL-PR STANDARD P

(zastosowanie do pomieszczeń o wysokiej wilgotności)

System HPL-PR Standard P - stałe elementy ściany frontowej mocowane są do posadzki za pomocą aluminiowych profili. Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji stosuje się skrzydło drzwiowe z podcięciem bądź otworami wentylacyjnymi. Ścianka działowa mocowana do posadzki lub na stopie.

Ścianki systemowe:

- wykonane z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym (z domieszką materiałów z recyklingu), w okładzinach z wysokociśnieniowego laminatu HPL o całkowitej grubości 30mm,
- widoczne krawędzie wykończone obrzeżem PCW lub ABS o grubości 2mm,
- w standardzie w kolorze białym, popielatym

Drzwi:

- wykonane z płyty warstwowej o grubości 30mm,
- szerokość skrzydła 600-1000mm,
- widoczne krawędzie wykończone obrzeżem PCW lub ABS o grubości 2mm,
- wykonane bezprzylgowo, z zastosowaniem uszczelki tłumiącej odgłosy zamykania,
- drzwi w kolorach jak ścianki systemowe,
- drzwi z podcięciem lub z otworami wykończonymi specjalnymi tulejami

Wymiary:

- standardowa całkowita wysokość systemu: 2020mm,

Okucia:

- obustronnie klamka, zamek na zapadkę oraz rygiel z rozetą z oznacznikiem zajętości,
- nakładane zawiasy z ocynkowanej stali, powleczonej tworzywem sztucznym w kilku kolorach do wyboru

Profile:

- aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym
- ceownik, kątownik jako łączniki pomiędzy ścianami,
- zwieńczenie jako element stabilizujący front i ścianki zewnętrzne,

Stopy:

- opcjonalnie na ściance działowej,
- trzpień z gwintem z ocynkowanej stali lub ze stali nierdzewnej,
- tulejka i pokrywka podstawy wykonana ze stali szlachetnej – nierdzewnej,
- wysokość: 150mm z regulacją +/-15mm

Materiały montażowe:

- wkręty ,nity, dyble

Przedstawiona karta dotyczy rozwiązania standardowego. Istnieje możliwość zamówienia kabin w innym kolorze niż przedstawione, z okuciami ze stali nierdzewnej czy z profilami pomalowanymi proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.