



**Sanipol Sp. z o.o.**

ul. Poznańska 106 \* 66-300 Międzyrzecz  
Tel. 95 742 7000, 95 742 7017 \* Fax: 95 742 7010  
[www.sanipol.pl](http://www.sanipol.pl) \* [info@sanipol.pl](mailto:info@sanipol.pl)

---

## **KARTA MATERIAŁOWA**

### **SYSTEMU ŚCIAN DZIAŁOWYCH SANIPOL® HPL13 STANDARD P**

**(zastosowanie do pomieszczeń o wysokiej wilgotności)**

System HPL13 Standard P- stałe elementy ściany frontowej mocowane są do posadzki za pomocą aluminiowych profili. Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji stosuje się skrzydło drzwiowe z podcięciem bądź otworami wentylacyjnymi. Ścianka działowa mocowana do posadzki lub na stopie.

#### **Ścianki systemowe:**

- wykonane z wodoodpornej płyty kompaktowej HPL o grubości 13mm,
- widoczne krawędzie zaoblone,
- w standardzie w kolorze białym, popielatym, beżowym

#### **Drzwi:**

- wykonane z wodoodpornej płyty kompaktowej HPL o grubości 13mm,
- szerokość skrzydła 600-1000mm,
- widoczne krawędzie zaoblone,
- frezowane na przylgę z uszczelką tłumiącą odgłosy zamykania,
- drzwi w kolorach jak ścianki systemowe,
- drzwi z podcięciem lub wyfrezowanymi otworami

#### **Wymiary:**

- standardowa całkowita wysokość systemu: 2020mm,

#### **Okucia:**

- w wersji standardowej obustronnie gałka, rygiel z rozetą z oznacznikiem zajętości,
- 3 nakładane zawiasy (w tym 1 samozamykający) z ocynkowanej stali, powleczonej tworzywem sztucznym w kilku kolorach do wyboru,

#### **Profile:**

- aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym
- ceownik, kątownik jako łączniki pomiędzy ścianami,
- zwieńczenie jako element stabilizujący front i ścianki zewnętrzne,

#### **Stopy:**

- opcjonalnie na ścianie działowej,
- trzpień z gwintem z ocynkowanej stali lub ze stali nierdzewnej,
- tulejka i pokrywka podstawy wykonana ze stali szlachetnej – nierdzewnej,
- wysokość: 150mm z regulacją +/-15mm,

#### **Materiały montażowe:**

- wkręty ,nity, dyble

Przedstawiona karta dotyczy rozwiązania standardowego.

Istnieje możliwość zamówienie kabin w innym kolorze niż przedstawione, z okuciami ze stali nierdzewnej czy z profilami pomalowanymi proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.