

---

## **KARTA MATERIAŁOWA**

### **SYSTEMU ŚCIAN DZIAŁOWYCH SANIPOL® V20 STANDARD P+S**

**(zastosowanie do pomieszczeń o normalnej wilgotności)**

System V20 Standard P+S- stałe elementy ściany frontowej mocowane są do posadzki za pomocą aluminiowych profili. Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji stosuje się skrzydła drzwiowe z podcięciem bądź otworami wentylacyjnymi. Powyżej zabudowy stosuje się panele z tego samego materiału co ścianki, o maksymalnej wysokości 1000mm wypełniające przestrzeń w kierunku sufitu. Łączenie elementów ścian wykonywane jest z zastosowaniem kształtowników aluminiowych.

**Ścianki systemowe:**

- wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej V20/E1 o grubości 30mm,
- widoczne krawędzie wykończone obrzeżem PCW lub ABS o grubości 2mm,
- w standardzie w kolorze białym, popielatym, beżowym, antracytowym,

**Drzwi:**

- wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej V20/E1 o grubości 30mm,
- szerokość skrzydła 600-1000mm,
- widoczne krawędzie wykończone obrzeżem PCW lub ABS o grubości 2mm,
- wykonane bezprzylgowo, z zastosowaniem uszczelki tłumiącej odgłosy zamykania,
- drzwi w kolorach jak ścianki systemowe,
- drzwi z podcięciem lub z otworami wykończonymi specjalnymi tulejami

**Wymiary:**

- maksymalna wysokość systemu 3000mm

**Okucia:**

- obustronnie klamka, zamek na zapadkę oraz rygiel z rozetą z oznacznikiem zajętości,
- nakładane zawiasy z ocynkowanej stali, powleczonej tworzywem sztucznym w kilku kolorach do wyboru,

**Profile:**

- aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym,
- ceownik, kątownik, dwuteownik jako łączniki pomiędzy ścianami,
- zwieńczenie jako element stabilizujący front i ścianki zewnętrzne,
- profil drzwiowy

**Stopy:**

- opcjonalnie na ściance działowej,
- trzpień z gwintem z ocynkowanej stali,
- tulejka i pokrywka podstawy wykonana ze stali szlachetnej – nierdzewnej,
- wysokość: 150mm z regulacją +/-15mm

**Materiały montażowe:**

- wkręty, nity, dyble

Przedstawiona karta dotyczy rozwiązania standardowego.

Istnieje możliwość zamówienia kabin w innym kolorze niż przedstawione, z okuciami ze stali nierdzewnej czy z profilami pomalowanymi proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.