



Sanipol Sp. z o.o.

ul. Poznańska 106 * 66-300 Międzyrzecz, Polen

Tel.: +48 95 742 7000, +48 95 742 7017 * Fax: +48 95 742 7010

www.sanipol.pl * info@sanipol.pl

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

DES TRENNWANDSYSTEMS SANIPOL® HPL-PR STANDARD S

(Anwendung in Räumen mit hoher Feuchtigkeit)

Das System HPL- PR Standard S - feste Frontwandelemente mit Füßen zur Befestigung am Untergrund. Oberhalb des Einbaus Typ Standard werden Paneele aus demselben Werkstoff wie die Wände, mit einer Höhe von max. 1000 mm, verwendet, die den Freiraum in Richtung der Decke auszufüllen haben. Verbindung der Wandelemente mit Formteilen aus Aluminium. Trennwand in standardmäßiger Höhe von 2000 mm oder mit Aufbau.

Systemwände:

- Aus Sandwichpaneelen mit Polyurethankern (mit einer Beimischung von wiederverwerteten Werkstoffen), mit Deckschichten aus HPL-Hochdrucklaminaten mit einer Gesamtstärke von 30 mm,
- Sichtbare Ränder mit PVC- oder ABS-Umrandung, Breite 2 mm,
- Standardmäßig in Weiß, Aschgrau

Türen:

- Aus 30 mm starken Sandwichpaneelen,
- Türflügelbreite 600-1000 mm,
- Sichtbare Ränder mit PVC- oder ABS-Umrandung, Breite 2 mm,
- Ungefälzt, mit schalldämmender Dichtung,
- Tür in denselben Farben wie Systemwände,
- Tür mit Schlitz oder mit Öffnungen mit speziellen Hülsen

Abmessungen:

- Höhe des Systems max. 3000 mm,
- Höhe des Fußes/Abstand der Elemente von Untergrund: 150 mm

Beschläge:

- Beidseitiger Drücker, Riegelschloss und Riegel mit Rosette und Kennzeichnung Frei/Besetzt,
- Aufsatzbänder aus verzinktem Stahl, kunststoffbeschichtet in mehreren Farben zur Wahl

Profile:

- Aus Aluminium, eloxiert in natürlicher Farbe,
- C-Profil, Winkelstück als Verbindungselemente zwischen den Wänden,
- Kappe zur Stabilisierung der Front und der Außenwände

Füße:

- Bolzen mit Gewinde aus verzinktem Stahl oder aus nichtrostendem Stahl,
- Hülle und Abdeckung des Grundelements aus nichtrostendem Edelstahl,
- Höhe: 150 mm mit Verstellung +/-15 mm

Montagematerial:

- Schrauben, Nieten, Dübel

Die dargestellte Spezifikation betrifft eine standardmäßige Lösung. Die Kabinen können in den von der Darstellung abweichenden Farben, mit Beschlägen aus nichtrostendem Stahl oder pulverbeschichteten Profilen im beliebigen RAL-Farbtönen angefordert werden.