



Sanipol Sp. z o.o.

ul. Poznańska 106 * 66-300 Międzyrzecz, Polen
Tel.: +48 95 742 7000, +48 95 742 7017 * Fax: +48 95 742 7010
www.sanipol.pl * info@sanipol.pl

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

DES TRENNWANDSYSTEMS SANIPOL® HPL13 STANDARD P

(Anwendung in Räumen mit hoher Feuchtigkeit)

Das System HPL13 Standard P - die festen Elemente der Frontwand werden mit Aluminiumprofilen am Fußboden befestigt. Zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Lüftung wird ein Türflügel mit Schlitz oder Lüftungsöffnungen eingesetzt. Die Trennwand wird am Fußboden oder auf einem Fuß montiert.

Systemwände:

- Aus 13 mm starken HPL-Platten,
- Die sichtbaren Ränder sind abgerundet,
- Standardmäßig in Weiß, Aschgrau, Beige

Türen:

- Aus 13 mm starken HPL-Platten,
- Türflügelbreite 600-1000 mm,
- Die sichtbaren Ränder sind abgerundet,
- Falzfräsung mit schalldämpfender Dichtung,
- Tür in denselben Farben wie Systemwände,
- Tür mit Schlitz oder gefrästen Öffnungen

Abmessungen:

- Standardmäßige Gesamthöhe des Systems: 2020 mm,

Beschläge:

- In standardmäßiger Ausführung mit beidseitigem Druckknopf, Riegel mit Rosette mit Kennzeichnung Frei/Besetzt,
- 3 Aufsatzbänder (darunter ein selbstschließendes) aus verzinktem Stahl, kunststoffbeschichtet in mehreren Farben zur Wahl

Profile:

- Aus Aluminium, eloxiert in natürlicher Farbe,
- C-Profil, Winkelstück als Verbindungselemente zwischen den Wänden,
- Kappe zur Stabilisierung der Front und der Außenwände,

Füße:

- Optional an der Trennwand,
- Bolzen mit Gewinde aus verzinktem Stahl oder aus nichtrostendem Stahl,
- Hülle und Abdeckung des Grundelements aus nichtrostendem Edelstahl,
- Höhe: 150 mm mit Verstellung +/-15 mm

Montagematerial:

- Schrauben, Nieten, Dübel

Die dargestellte Spezifikation betrifft eine standardmäßige Lösung.

Die Kabinen können in den von der Darstellung abweichenden Farben, mit Beschlägen aus nichtrostendem Stahl oder pulverbeschichteten Profilen im beliebigen RAL-Farbtönen angefordert werden.