



Sanipol Sp. z o.o.

ul. Poznańska 106 * 66-300 Międzyrzecz, Polen

Tel.: +48 95 742 7000, +48 95 742 7017 * Fax: +48 95 742 7010

www.sanipol.pl * info@sanipol.pl

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

DES TRENNWANDSYSTEMS SANIPOL® HPL13 STANDARD

(Anwendung in Räumen mit hoher Feuchtigkeit)

Das System HPL13 Standard - die Trennwände, Klappwände, Wände mit Nut-/Federverbindung, Klappwände mit Nut-/Federverbindung der Kabinen sind mit Füßen zur Befestigung am Untergrund ausgerüstet.

Systemwände:

- Aus 13 mm starken HPL-Platten,
- Die sichtbaren Ränder sind abgerundet,
- Standardmäßig in Weiß, Aschgrau, Beige

Türen:

- Aus 13 mm starken HPL-Platten,
- Türflügelbreite 600-1000 mm
- Die sichtbaren Ränder sind abgerundet,
- Falzfräsung mit schalldämpfender Dichtung,
- Tür in denselben Farben wie Systemwände

Abmessungen:

- Standardmäßige Gesamthöhe des Systems: 2020 mm,
- Höhe des Fußes/Abstand der Elemente von Untergrund: 150 mm

Beschläge:

- In standardmäßiger Ausführung mit beidseitigem Druckknopf, Riegel mit Rosette mit Kennzeichnung Frei/Besetzt,
- 3 Aufsatzbänder (darunter ein selbstschließendes) aus verzinktem Stahl, kunststoffbeschichtet in mehreren Farben zur Wahl

Profile:

- Aus Aluminium, eloxiert in natürlicher Farbe,
- C-Profil, Winkelstück als Verbindungselemente zwischen den Wänden,
- Kappe zur Stabilisierung der Front und der Außenwände

Füße:

- Bolzen mit Gewinde aus verzinktem Stahl oder aus nichtrostendem Stahl,
- Hülle und Abdeckung des Grundelements aus nichtrostendem Edelstahl,
- Höhe: 150 mm mit Verstellung +/-15 mm

Montagematerial:

- Schrauben, Nieten, Dübel

Die dargestellte Spezifikation betrifft eine standardmäßige Lösung.

Die Kabinen können in den von der Darstellung abweichenden Farben, mit Beschlägen aus nichtrostendem Stahl oder pulverbeschichteten Profilen im beliebigen RAL-Farbtönen angefordert werden.