



Sanipol Sp. z o.o.

ul. Poznańska 106 * 66-300 Międzyrzecz, Polen

Tel.: +48 95 742 7000, +48 95 742 7017 * Fax: +48 95 742 7010

www.sanipol.pl * info@sanipol.pl

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

DES TRENNWANDSYSTEMS SANIPOL® V20 STANDARD

(Anwendung in Räumen mit normaler Feuchtigkeit)

Das System V20 Standard - die Trennwände, Klappwände, Wände mit Nut-/Federverbindung, Klappwände mit Nut-/Federverbindung der Kabinen sind mit Füßen zur Befestigung am Untergrund ausgerüstet.

Systemwände:

- Aus beidseitig melaminbeschichteter Spanplatte V20/E1, Breite 30 mm,
- Sichtbare Ränder mit PVC- oder ABS-Umrandung, Breite 2 mm,
- Standardmäßig in Weiß, Aschgrau, Beige, Anthrazit

Türen:

- Aus beidseitig melaminbeschichteter Spanplatte V20/E1, Breite 30 mm,
- Türflügelbreite 600-1000 mm
- Sichtbare Ränder mit PVC- oder ABS-Umrandung, Breite 2 mm,
- Ungefälzt, mit schalldämmender Dichtung,
- Tür in denselben Farben wie Systemwände

Abmessungen:

- Standardmäßige Gesamthöhe des Systems: 2030 mm,
- Höhe des Fußes/Abstand der Elemente von Untergrund: 150 mm

Beschläge:

- Beidseitiger Drücker, Riegelschloss und Riegel mit Rosette und Kennzeichnung Frei/Besetzt,
- Aufsatzbänder aus verzinktem Stahl, kunststoffbeschichtet in mehreren Farben zur Wahl

Profile:

- Aus Aluminium, eloxiert in natürlicher Farbe,
- C-Profil, Winkelstück, I-Träger als Verbindungselemente zwischen den Wänden,
- Kappe zur Stabilisierung der Front und der Außenwände,
- Türprofil

Füße:

- Bolzen mit Gewinde aus verzinktem Stahl,
- Hülle und Abdeckung des Grundelements aus nichtrostendem Edelstahl,
- Höhe: 150 mm mit Verstellung +/-15 mm

Montagematerial:

- Schrauben, Nieten, Dübel

Die dargestellte Spezifikation betrifft eine standardmäßige Lösung.

Die Kabinen können in den von der Darstellung abweichenden Farben, mit Beschlägen aus nichtrostendem Stahl oder pulverbeschichteten Profilen im beliebigen RAL-Farbtönen angefordert werden.